


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS "KINGBLOCK GRASS"		
TIPO DE UNIDAD	REJILLA DE CONCRETO (Block Grass o Michi)	
MEDIDAS	DIMENSION	VALOR
	ANCHO	350 mm
	LARGO	350 mm
	ESPESOR	90 mm
	ANCHO TABIQUE	60 mm
VARIACIÓN DIMENSIONAL	LARGO, ANCHO Y ALTO < 3.0 mm	
ABSORCION	MENOR A 160 Kg/m ³	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	35 Mpa (357 kg/cm ²)	
DENSIDAD	MAYOR A 2,100 kg/m ³	
PESO DE CADA UNIDAD	14.8 kg	
GEOMETRIA		
RENDIMIENTO	8.0 Und/m ²	
USOS Y APLICACIONES	En áreas para estacionamiento temporal de vehículos, áreas exteriores residenciales, en vías de acceso y otros. Para protección de riberas de ríos contra la erosión, en recubrimiento de canales y en el recubrimiento de taludes.	
COLOR	GRIS (COLOR NATURAL DEL CONCRETO)	
NORMAS	TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL KINGBLOCK GRASS ESTAN DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA PERUANA 339.612 "UNIDADES DE ALBAÑILERÍA. Rejillas De Concreto. Requisitos".	