

MÁS BENEFICIOS PARA TU OBRA

ADOQUINES KONCRETO®

Excelente alternativa para pavimentos vehiculares y peatonales



RECTANGULARES



ESTRIADOS O "UNISTONE"

USOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pavimentos peatonales: veredas, plazas, parques, bulevares. ■ Pavimentos vehiculares ligeros y pesados: estacionamientos, accesos, vías urbanas, patios de contenedores, etc. 			
VENTAJAS	Aspecto estético atractivo. Fácil instalación y mantenimiento. Variedad de colores.			
DIMENSIONES	RECTANGULAR		ESTRIADO O "UNISTONE"	
	Ancho	10 cm	Ancho	11.25 cm
	Largo	20 cm	Largo	22.50 cm
	Espesor	4,6 y 8 cm	Espesor	4 y 6 cm
PESO	Espesor 4 cm = 1.8 kg / 6 cm = 2.6 kg / 8 cm = 3.5 kg		Espesor 4 cm = 2.3 kg / 6 cm = 3.54 kg	
RENDIMIENTO	50 Und / m ²		40 Und / m ²	
COLORES	Gris (natural), rojo, negro y amarillo. Se pueden preparar otros colores con orden especial.			

BLOCK GRASS KONCRETO®

Rejilla de concreto ideal para estacionamientos



MICHI "#"

USOS	Ideal para estacionamientos y exteriores.
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mayor durabilidad. Resistencia del desgaste. ■ Medidas exactas. Rápida instalación. ■ Mantenimiento simple y económico. ■ Permite tener áreas verdes y piso de concreto a la vez.
CARACTERÍSTICAS Y DESEMPEÑO	
DISEÑO	Michi "#"
DIMENSIONES	35 x 35 x 9 cm
PESO	14.80 Kg/Und
RENDIMIENTO	8 Unid / m ²

**UNICON**

PREFABRICADOS

LADRILLOS KONKRETO®

Ideal para muros portantes, tabiques, cercos y parapetos



USOS	<ul style="list-style-type: none"> Muros portantes de albañilería confinada, muros de albañilería arriostrada como tabiques, cercos y parapetos. 	
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> Uniformidad dimensional y menor o nulo alabeo. Absorción dentro de los límites normativos, no requiere saturación previa para controlar alta succión. Menor porcentaje de mermas y desperdicios por manipuleo, debido a la dureza del material. Alta resistencia al fuego y buen aislamiento acústico Menor consumo de mortero de asentado. 	
DIMENSIONES	Ancho	13 cm
	Alto	9 cm
	Largo	22 cm
PESO	4.5 kg/Und	

BLOQUES KONKRETO®

Ideal para la construcción de albañilería armada



TIPO DE UNIDAD	Bloque de concreto, definido como una unidad hueca o perforada para albañilería armada: sistema constructivo donde el refuerzo de acero se coloca dentro de los alvéolos del bloque.				
USOS	Muros portantes en general, cercos, tabiques y parapetos.				
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> Menor consumo de mortero de asentado. Mayor velocidad de construcción versus el ladrillo tradicional. Fácil instalación. Medidas uniformes y de gran resistencia. No requiere tarrajeo o enlucido. Alta resistencia al fuego y buen aislamiento acústico. 				
SERIE		B9	B12	B14	B19
DIMENSIONES	Ancho	9 cm	12 cm	14 cm	19 cm
	Alto	19 cm			
	Largo	39 cm			
PESO		10.4 kg	11.8 kg	12.3 kg	16.5 kg
RENDIMIENTO	12.5 Und / m ²				
COLORES	Gris (natural), colores rojo, negro y amarillo bajo pedido.				

PLANTA ANCIETA: Av. Plácido Jiménez 790 - El Agustino

PLANTA HUACHIPA: Urb. Parcelación Semirústica s/n - Cajamarquilla

(511) 215-4600 anexos 4773 - 4876 RPE 959671408 ✉ bloques@unicon.com.pe / www.unicon.com.pe

